



Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface CIRCULAR 500 SENSOR PS Blanc 42W 3500lm - 840 Blanc Froid | IP44 - avec Détecteur de mouvement et de lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 247026                                 |
| EAN                          | 4099854042171                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Étiquette énergétique        | F                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Non                             |
| Lumen per watt                    | 83                              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Couverture Optique                | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance              | >0.90                           |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Luminaire par Type            | Professional     |
| Montage                       | Surface          |
| Connexion du Luminaire        | Borne, 3 broches |
| Indice de Protection          | IP44             |
| Protection Impacts            | IK03             |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45       |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |
| Couleur du boitier            | Blanc            |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

---

|   |   |
|---|---|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 120   |
| Portée du Capteur (m)                     | 4...7 m   |