



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Mini DN560B VLC-E 7W 840lm 80D - 840 Koel Wit | 164mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 238718 |
| EAN | 8718699970413 |
| EOC FR | 970413 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN560B LED8S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 134 |
| Gradenbundel (graden) | 80 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 74 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Afwerking Reflector | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +25 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 74 |
| Diameter (mm) | 164 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|